



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 080 CPR-2013/07/01

MODELO:	MADRID VISION.																														
Nº SERIE-AÑO FABRICACION:	Ver etiqueta de datos C€ en modelo																														
USO PREVISTO:	Insertable que utiliza combustible de madera caduca (haya, abedul, carpe).																														
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 70 Lucena (Córdoba). España Tlfno: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com																														
SIS. EVALUACION Y VERIFICACION:	3																														
ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organismo notificado, Nº 1015 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3. Nº de reporte de test: 30-7478																														
PRESTACIONES DECLARADAS:	<table><tr><td>- Disposición con la que cumple:</td><td>EN 13229:2002/A2:2005</td></tr><tr><td>- Características principales:</td><td>Alto x Ancho x Fondo: 675x895x554 mm Diámetro tubería humos: 200 mm Peso: 205 kg. El aparato debe tener su propio conducto de humos, está prohibido conectar otro aparato con este conducto de humos. Aparato de combustión intermitente</td></tr><tr><td>- Seguridad contra incendios:</td><td>A1</td></tr><tr><td> * Reacción al fuego:</td><td>1500 mm</td></tr><tr><td> * Distancia. min. a materiales combustibles:</td><td>Conforme</td></tr><tr><td> * Peligro vuelco combustible:</td><td>0.54%</td></tr><tr><td>- Emisión de CO</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>- Temperatura superficial</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>- Seguridad eléctrica</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>- Limpieza</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>- Presión máxima de trabajo</td><td>-----</td></tr><tr><td>- Temperatura de los humos</td><td>351 °C</td></tr><tr><td>- Resistencia mecánica</td><td>NPD</td></tr><tr><td>- Potencia térmica</td><td>19 kW</td></tr><tr><td>- Eficiencia energética</td><td>75 %</td></tr></table>	- Disposición con la que cumple:	EN 13229:2002/A2:2005	- Características principales:	Alto x Ancho x Fondo: 675x895x554 mm Diámetro tubería humos: 200 mm Peso: 205 kg. El aparato debe tener su propio conducto de humos, está prohibido conectar otro aparato con este conducto de humos. Aparato de combustión intermitente	- Seguridad contra incendios:	A1	* Reacción al fuego:	1500 mm	* Distancia. min. a materiales combustibles:	Conforme	* Peligro vuelco combustible:	0.54%	- Emisión de CO	Conforme	- Temperatura superficial	Conforme	- Seguridad eléctrica	Conforme	- Limpieza	Conforme	- Presión máxima de trabajo	-----	- Temperatura de los humos	351 °C	- Resistencia mecánica	NPD	- Potencia térmica	19 kW	- Eficiencia energética	75 %
- Disposición con la que cumple:	EN 13229:2002/A2:2005																														
- Características principales:	Alto x Ancho x Fondo: 675x895x554 mm Diámetro tubería humos: 200 mm Peso: 205 kg. El aparato debe tener su propio conducto de humos, está prohibido conectar otro aparato con este conducto de humos. Aparato de combustión intermitente																														
- Seguridad contra incendios:	A1																														
* Reacción al fuego:	1500 mm																														
* Distancia. min. a materiales combustibles:	Conforme																														
* Peligro vuelco combustible:	0.54%																														
- Emisión de CO	Conforme																														
- Temperatura superficial	Conforme																														
- Seguridad eléctrica	Conforme																														
- Limpieza	Conforme																														
- Presión máxima de trabajo	-----																														
- Temperatura de los humos	351 °C																														
- Resistencia mecánica	NPD																														
- Potencia térmica	19 kW																														
- Eficiencia energética	75 %																														
CONFORMIDAD:	Las prestaciones del producto identificado en el apartado "modelo" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de: Bronpi Calefacción S.L.																														

En Lucena, 1 de julio de 2013.

D. Joaquin Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

