



Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Identyfikator(-y) modelu:		DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Funkcja ogrzewania pośredniego:[tak/nie]		NIE											
Bezpośrednia moc cieplna:		13.0		(kW)									
Pośrednia moc cieplna:		N/A		(kW)									
Paliwo	Paliwo zalecane (tylko jedno):	Inne odpowiednie paliwo(-a)	η_s [%]:	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (1)				Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej(1) (2)					
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x		
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)					
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %		TAK	NIE	71.0	27	46	1094	119					
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %		NIE	NIE										
Inna biomasa drzewna		NIE	NIE										
Biomasa niedrzewna		NIE	NIE										
Antracyt i węgiel chudy		NIE	NIE										
Koks metalurgiczny		NIE	NIE										
Półkoks		NIE	NIE										
Węgiel kamienny		NIE	NIE										
Brykiety z węgla brunatnego		NIE	NIE										
Brykiety z torfu		NIE	NIE										
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE	NIE										
Inne paliwo kopalne		NIE	NIE										
Brykiety z mieszanek biomasy i paliwa kopalnego		NIE	NIE										
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego		NIE	NIE										
Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego													
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka										
Moc cieplna				Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)									
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	13.0	kW	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej		$\eta_{th, nom}$		81.0		%			
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	ND	kW	Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)		$\eta_{th, min}$		ND		%			
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)									
Przy nominalnej mocy cieplnej	e _{l, max}	0.0	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu				NIE					
Przy minimalnej mocy cieplnej	e _{l, min}	0.0	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu				NIE					
W trybie czuwania	e _{l, SB}	0.0	kW	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu				NIE					
Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu				NIE					
Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)	P _{pilot}	ND	kW	elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy				NIE					
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy				NIE					
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)									
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności				NIE					
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna				NIE					
				opcja regulacji na odległość				NIE					
Dane teleadresowe:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NO_x = tlenki azotu

(*2) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinale



Product fiche in accordance with commission regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel space heaters.

Model identifier(s):		DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG									
Indirect heating function:[yes/no].		NO									
Direct heat output:		13.0		(kW)							
Indirect heat output:		N/A		(kW)							
Fuel	Fuel recommended (only one):	Other appropriate fuel(s)	η_s [%]:	Emissions from space heaters at nominal heat output (1)				Emissions from space heaters at minimum heat output (1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	YES	NO	71.0	27	46	1094	119				
Pressed wood with a moisture content < 12 %.	NO	NO									
Other wood biomass	NO	NO									
Non-wood biomass	NO	NO									
Anthracite and lean coal	NO	NO									
Metallurgical coke	NO	NO									
Semi-coke	NO	NO									
Hard coal	NO	NO									
Lignite briquettes	NO	NO									
Peat briquettes	NO	NO									
Mixed fossil fuel briquettes	NO	NO									
Other fossil fuel	NO	NO									
Mixture of biomass and fossil fuel briquettes	NO	NO									
Other blends of biomass and solid fuel	NO	NO									
Performance characteristics when operated with the recommended fuel only											
Parameter	Designation	Value	Unit	Parameter	Designation	Value	Unit				
Thermal power				Useful efficiency (calorific value in the operating state)							
Nominal heat output	P_{nom}	13.0	kW	Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	81.0	%				
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	ND	kW	Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	ND	%				
Electricity consumption for own use				Type of heat output/room temperature control (select one option)							
At nominal heat output	$e_{l,max}$	0.0	kW	single-stage heat output without room temperature control		NO					
At minimum heat output	$e_{l,min}$	0.0	kW	at least two manual stages without room temperature control		NO					
In stand-by mode	$e_{l,SB}$	0.0	kW	mechanical room temperature control using a thermostat		NO					
Energy requirement of the fixed pilot flame				electronic room temperature control		NO					
Pilot flame energy requirement (if applicable)	P_{pilot}	ND	kW	electronic room temperature control with daytime time control		NO					
				electronic room temperature control with weekly controller		NO					
				Other adjustment options (several can be selected)							
				room temperature control with presence detection		NO					
				room temperature control with open window detection		NO					
				remote control option		NO					
Contact details:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									

(*1) PM = particulate matter, OGC = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = oxides of nitrogen.

(*2) Required only if correction factors F(2) or F(3) are used.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Produktdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) 2015/1185 der Kommission vom 24. April 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Heizgeräten für feste Brennstoffe.

Modellbezeichnung(en):	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Indirekte Heizfunktion:[ja/nein].	NEIN											
Direkte Heizleistung:	13.0	(kW)										
Indirekte Heizleistung:	N/A	(kW)										
Kraftstoff	Empfohlener Kraftstoff (nur einer):	Andere geeignete(r) Kraftstoff(e)	η_s [%]:	Emissionen von Raumheizgeräten bei Nennwärmeleistung (1)				Emissionen von Raumheizgeräten bei minimaler Heizleistung (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Holzstämmen mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	JA	NEIN	71.0	27	46	1094	119					
Gepresstes Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	NEIN	NEIN										
Sonstige Holzbiomasse	NEIN	NEIN										
Nichtholz-Biomasse	NEIN	NEIN										
Anthrazit und Magerkohle	NEIN	NEIN										
Hüttenkoks	NEIN	NEIN										
Halbkoks	NEIN	NEIN										
Steinkohle	NEIN	NEIN										
Braunkohlenbriketts	NEIN	NEIN										
Torfbriketts	NEIN	NEIN										
Briketts aus gemischten fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN										
Andere fossile Brennstoffe	NEIN	NEIN										
Mischbriketts aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	NEIN	NEIN										
Andere Mischungen aus Biomasse und festen Brennstoffen	NEIN	NEIN										
Leistungsmerkmale bei ausschließlicher Verwendung des empfohlenen Kraftstoffs												
Parameter	Bezeichnung	Wert	Einheit	Parameter	Bezeichnung	Wert	Einheit					
Wärmekraft				Nutzungsgrad (Heizwert im Betriebszustand)								
Nominale Heizleistung	P_{nom}	13.0	kW	Nutzbarer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	$\eta_{th,nom}$	81.0	%					
Minimale Heizleistung (Richtwert)	P_{min}	ND	kW	Nutzbarer Wirkungsgrad bei minimaler Heizleistung (indikativ)	$\eta_{th,min}$	ND	%					
Elektrizitätsverbrauch für den Eigenbedarf				Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (eine Option auswählen)								
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0.0	kW	einstufige Heizleistung ohne Raumtemperaturregelung	NEIN							
Bei minimaler Heizleistung	el_{min}	0.0	kW	mindestens zwei manuelle Stufen ohne Raumtemperaturregelung	NEIN							
Im Stand-by-Betrieb	el_{sb}	0.0	kW	Mechanische Raumtemperaturregelung mit Thermostat	NEIN							
Energiebedarf der festen Zündflamme				elektronische Raumtemperaturregelung	NEIN							
Energiebedarf der Zündflamme (falls zutreffend)	P_{pilot}	ND	kW	Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitsteuerung	NEIN							
				elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenschaltuhr	NEIN							
				Weitere Einstellmöglichkeiten (mehrere können ausgewählt werden)								
				Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	NEIN							
				Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	NEIN							
				Fernsteuerungsoption	NEIN							
Kontaktinformationen:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										
(*1) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickstoffoxide. (*2) Nur erforderlich, wenn die Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) verwendet werden.												

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Fiche produit conforme au règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage à combustible solide.

Identifiant(s) du modèle :	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Fonction de chauffage indirect : [oui/non].	NON										
Production de chaleur directe :	13.0	(kW)									
Sortie de chaleur indirecte :	N/A	(kW)									
Carburant	Carburant recommandé (un seul) :	Autre(s) combustible(s) approprié(s)	η_s [%]:	Émissions des chauffages d'appoint à la puissance calorifique nominale (1)				Émissions des chauffages d'appoint à la puissance calorifique minimale(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Bûches de bois dont le taux d'humidité est ≤ 25 %	OUI	NON	71.0	27	46	1094	119				
Bois pressé dont le taux d'humidité est < 12 %	NON	NON									
Autres biomasses ligneuses	NON	NON									
Biomasse non ligneuse	NON	NON									
Anthracite et charbon maigre ²	NON	NON									
Coke métallurgique	NON	NON									
Semi-coke	NON	NON									
Houille ²	NON	NON									
Briquettes de lignite	NON	NON									
Briquettes de tourbe	NON	NON									
Briquettes de combustibles fossiles mixtes	NON	NON									
Autres combustibles fossiles	NON	NON									
Mélange de briquettes de biomasse et de combustibles fossiles	NON	NON									
Autres mélanges de biomasse et de combustibles solides	NON	NON									
Caractéristiques de performance en cas d'utilisation du carburant recommandé uniquement											
Paramètre	Désignation	Valeur	Unité								
Énergie thermique				Rendement utile (pouvoir calorifique à l'état de fonctionnement)							
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	13.0	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale		$\eta_{th, nom}$		81.0		%	
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	ND	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)		$\eta_{th, min}$		ND		%	
Consommation d'électricité pour usage propre²				Type de chauffage/régulation de la température ambiante (sélectionner une option)							
A la puissance thermique nominale	$e_{l, max}$	0.0	kW	production de chaleur en une seule étape sans contrôle de la température ambiante		NON					
En puissance calorifique minimale	$e_{l, min}$	0.0	kW	au moins deux étapes manuelles sans contrôle de la température ambiante		NON					
En mode veille	$e_{l, sb}$	0.0	kW	Contrôle mécanique de la température ambiante à l'aide d'un thermostat		NON					
Besoin en énergie de la flamme pilote fixe				contrôle électronique de la température ambiante		NON					
Besoin en énergie de la flamme pilote (le cas échéant)	P_{pilot}	ND	kW	contrôle électronique de la température ambiante avec contrôle de l'heure de la journée		NON					
				contrôle électronique de la température ambiante avec régulateur hebdomadaire		NON					
				Autres options d'ajustement (plusieurs peuvent être sélectionnées)							
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		NON					
				contrôle de la température ambiante avec détection des fenêtres ouvertes		NON					
				option télécommande		NON					
Détails du contact:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedliński, 0048 48 389 99 19									

(*1) PM = particules, OGC = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.

(*2) Nécessaire uniquement si les facteurs de correction F(2) ou F(3) sont utilisés.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski



Scheda prodotto in conformità al regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di riscaldamento per ambienti a combustibile solido.

Identificatore/i del modello:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Funzione di riscaldamento indiretto:[sì/no].	NO										
Potenza termica diretta:	13.0	(kW)									
Potenza termica indiretta:	N/A	(kW)									
Carburante	Carburante consigliato (solo uno):	Altro/i combustibile/i appropriato/i	η_s [%]:	Emissioni dei riscaldatori per ambienti alla potenza termica nominale (1)				Emissioni dei riscaldatori per ambienti alla potenza termica minima(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Tronchi di legno con un contenuto di umidità ≤ 25	SI	NO	71.0	27	46	1094	119				
Legno pressato con un contenuto di umidità < 12 %	NO	NO									
Altre biomasse legnose	NO	NO									
Biomassa non legnosa	NO	NO									
Antracite e carbone magro	NO	NO									
Coke metallurgico	NO	NO									
Semi-coke	NO	NO									
Carbone fossile	NO	NO									
Bricchette di lignite	NO	NO									
Bricchette di torba	NO	NO									
Bricchette di combustibili fossili misti	NO	NO									
Altro combustibile fossile	NO	NO									
Miscela di bricchette di biomassa e combustibili fossili	NO	NO									
Altre miscele di biomassa e combustibile solido	NO	NO									
Caratteristiche delle prestazioni in caso di utilizzo esclusivo del carburante raccomandato											
Parametro	Designazione	Valore	Unità								
Energia termica				Rendimento utile (potere calorifico allo stato di funzionamento)							
Potenza termica nominale	P_{nom}	13.0	kW	Rendimento utile alla potenza termica nominale		$\eta_{th,nom}$		81.0		%	
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	ND	kW	Rendimento utile alla potenza termica minima (indicativa)		$\eta_{th,min}$		ND		%	
Consumo di energia elettrica per uso proprio				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare un'opzione)☐							
A potenza termica nominale	el_{max}	0.0	kW	potenza termica monostadio senza controllo della temperatura ambiente				NO			
Con potenza termica minima	el_{min}	0.0	kW	almeno due stadi manuali senza controllo della temperatura ambiente				NO			
In modalità stand-by	el_{sb}	0.0	kW	controllo meccanico della temperatura ambiente tramite termostato				NO			
Fabbisogno energetico della fiamma pilota fissa				regolazione elettronica della temperatura ambiente☐				NO			
Fabbisogno energetico della fiamma pilota (se applicabile)	P_{pilot}	ND	kW	electronic room temperature control with daytime time control				NO			
				controllo elettronico della temperatura ambiente con regolazione settimanale				NO			
				Altre opzioni di regolazione (se ne possono selezionare diverse)							
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza				NO			
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento della finestra aperta				NO			
				opzione di controllo remoto				NO			
Dettagli di contatto:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									

PM = particolato, OGC = composti organici gassosi, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto.

(*2) Richiesto solo se si utilizzano i fattori di correzione F(2) o F(3.).

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski



Karta výrobku v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů na pevná paliva.

Identifikátor(y) modelu:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Funkce nepřímého ohřevu: [ano/ne].	NE											
Přímý tepelný výkon: [l/]:	13.0	(kW)										
Nepřímý tepelný výkon:	N/A	(kW)										
Palivo	Doporučené palivo (pouze jedno):	Jiné vhodné palivo (paliva)	η_s [%]:	Emise z ohřivačů při jmenovitém tepelném výkonu (1)				Emise z ohřivačů při minimálním tepelném výkonu(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Dřevěná kulatina s vlhkostí ≤ 25 %	ANO	NE	71.0	27	46	1094	119					
Lisované dřevo s vlhkostí < 12 %	NE	NE										
Ostatní dřevní biomasa	NE	NE										
Nedřevní biomasa	NE	NE										
Antracit a chudé uhlí	NE	NE										
Metalurgický koks	NE	NE										
Polokoks	NE	NE										
Černé uhlí	NE	NE										
Rašelinové brikety	NE	NE										
Rašelinové brikety	NE	NE										
Brikety ze směsi fosilních paliv	NE	NE										
Ostatní fosilní paliva	NE	NE										
Směs briket z biomasy a fosilních paliv	NE	NE										
Ostatní směsi biomasy a pevných paliv	NE	NE										
Výkonnostní charakteristiky při provozu pouze s doporučeným palivem												
Parameter	Označení	Hodnota	Jednotka	Parameter	Označení	Hodnota	Jednotka					
Tepelná energie				Užitná účinnost (výhřevnost v provozním stavu)								
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	13.0	kW	Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{th,nom}$	81.0	%					
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	ND	kW	Užitná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační)	$\eta_{th,min}$	ND	%					
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu				Typ regulace tepelného výkonu/teploty v místnosti (vyberte jednu možnost)								
Při jmenovitém tepelném výkonu	$e_{l,max}$	0.0	kW	jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti		NE						
Při minimálním tepelném výkonu	$e_{l,min}$	0.0	kW	alespoň dva manuální stupně bez regulace teploty v místnosti		NE						
V pohotovostním režimu	$e_{l,SB}$	0.0	kW	mechanická regulace teploty v místnosti pomocí termostatu		NE						
Energetická náročnost pevného pilotního plamene				elektronická regulace teploty v místnosti		NE						
Požadavek na energii pilotního plamene (je-li k dispozici)	P_{pilot}	ND	kW	elektronická regulace pokojové teploty s denní časovou regulací		NE						
				elektronická regulace pokojové teploty s týdenním regulátorem		NE						
				Další možnosti nastavení (lze jich vybrat několik)								
				regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti		NE						
				regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna		NE						
				možnost dálkového ovládání		NE						
Kontaktní údaje:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											
(*1) PM = pevné částice, OGC = organické plynné sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku. (*2) Vyžaduje se pouze v případě použití korekčních faktorů F(2) nebo F(3).												

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!

Termék adatlap a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű fűtőberendezések környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. április 24-i (EU) 2015/1185 bizottsági rendeletnek megfelelően.

Modell azonosító(k):				DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG																	
				Közvetett fűtési funkció:[igen/nem].				NEM													
				Közvetlen fűtési teljesítmény:				13.0													
				Közvetett fűtési teljesítmény:				N/A													
				Üzemanyag				Ajánlott üzemanyag (csak egy):		Egyéb megfelelő üzemanyag(ok)		Helyiségmelegítők kibocsátása névleges hőteljesítmény mellett		Helyiségfűtő készülékek kibocsátása minimális hőteljesítmény mellett(1) (2)							
												η _s [%]:		PM OGC CO NOx							
												[x] mg/Nm3 (13 % O2)		[x] mg/Nm3 (13 % O2)							
				Legfeljebb 25 %-os nedvességtartalmú rönkfa				IGEN		NEM		71.0		27		46		1094		119	
				Préselt fa < 12 % nedvességtartalommal.				NEM		NEM											
				Egyéb fa biomassa				NEM		NEM											
Nem fából készült biomassa				NEM		NEM															
Antracit és sovány szén				NEM		NEM															
Kohászati koksz				NEM		NEM															
Félkoksz				NEM		NEM															
Kőszén				NEM		NEM															
Barnaszénbrikett				NEM		NEM															
Tőzegbrikett				NEM		NEM															
Vegyes fosszilis tüzelőanyag brikett				NEM		NEM															
Egyéb fosszilis tüzelőanyag				NEM		NEM															
Biomassa és fosszilis tüzelőanyag brikettek keveréke				NEM		NEM															
Egyéb biomassa és szilárd tüzelőanyag keverékek				NEM		NEM															

Teljesítményjellemzők kizárólag az ajánlott üzemanyaggal üzemeltetve			
Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység
Hőenergia			
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	13.0	kW
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	ND	kW
Saját felhasználású villamosenergia-fogyasztás			
Névleges hőteljesítménynél	e _{lmax}	0.0	kW
Minimális hőteljesítménynél	e _{lmin}	0.0	kW
Készenléti üzemmódban	e _{lsb}	0.0	kW
A rögzített gyújtóláng energiaigénye			
Gyújtóláng energiaigénye (ha van)	P _{pilot}	ND	kW

Hasznos hatásfok (fűtőérték üzemállapotban)			
Paraméter	Megnevezés	Érték	Egység
Hasznos hatásfok névleges hőteljesítmény mellett	η _{th,nom}	81.0	%
Hasznos hatásfok minimális hőteljesítmény mellett (tájékoztató jellegű)	η _{th,min}	ND	%
A hőteljesítmény/helyiséghőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon ki egy lehetőséget)			
egyfokozatú fűtési teljesítmény szobahőmérséklet-szabályozás nélkül		NEM	
legalább két kézi fokozat szobahőmérséklet-szabályozás nélkül		NEM	
mechanikus szobahőmérséklet-szabályozás termosztáttal		NEM	
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás		NEM	
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás nappali időszámítással		NEM	
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás heti vezérlővel		NEM	
Egyéb beállítási lehetőségek (több is választható)			
szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel		NEM	
szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel		NEM	
távírányító opció		NEM	

Elérhetőségek:Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19

PM = részecske, OGC = szerves gáznemű vegyületek, CO = szén-monoxid, NOx = nitrogén-oxidok.
(*2) Csak akkor szükséges, ha F(2) vagy F(3) korrekciós tényezőket használnak.

PM = részecske, OGC = szerves gáznemű vegyületek, CO = szén-monoxid, NOx = nitrogén-oxidok.
 (*2) Csak akkor szükséges, ha F(2) vagy F(3) korrekciós tényezőket használnak.

gyártó nevében és nevében írta alá:



Fișă de produs în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru încălzitoarele cu combustibil solid.

Identificator(i) de model:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Funcția de încălzire indirectă: [da/nu].	NU										
Putere de încălzire directă:	13.0	(kW)									
Putere de încălzire indirectă:	N/A	(kW)									
Combustibil	Combustibil recomandat (unul singur):	Alt(e) combustibil(e) adecvat(e)	ηs [%]:	Emisii provenite de la încălzitoare la putere termică nominală (1)				Emisii provenite de la încălzitoare la putere termică minimă(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Bușteni de lemn cu un conținut de umiditate ≤ 25 %	DA	NU	71.0	27	46	1094	119				
Lemn presat cu un conținut de umiditate < 12 %.	NU	NU									
Altă biomasă lemnoasă	NU	NU									
Biomasă nelemnoasă	NU	NU									
Antracit și cărbune slab	NU	NU									
Cocs metalurgic	NU	NU									
Semicocs	NU	NU									
Cărbune greu	NU	NU									
Brichete de lignit	NU	NU									
Brichete de turbă	NU	NU									
Brichete din combustibil fosil mixt	NU	NU									
Alt combustibil fosil	NU	NU									
Amestec de brichete din biomasă și combustibil fosil	NU	NU									
Alte amestecuri de biomasă și combustibil solid	NU	NU									
Caracteristicile de performanță atunci când se utilizează numai combustibilul recomandat											
Parametru	Desemnare	Valoare	Unitate								
Energie termică				Eficiența utilă (puterea calorifică în stare de funcționare)							
Putere termică nominală	P _{nom}	13.0	kW	Randament util la puterea termică nominală		η _{th, nom}		81.0		%	
Putere termică minimă (indicativă)	P _{min}	ND	kW	Randament util la putere termică minimă (indicativ)		η _{th, min}		ND		%	
Consumul de energie electrică pentru uz propriu				Tipul de putere termică/controlul temperaturii camerei (selecți o opțiune)							
La puterea termică nominală	e _{l, max}	0.0	kW	o singură treaptă de producere a căldurii fără controlul temperaturii camerei		NU					
La putere termică minimă	e _{l, min}	0.0	kW	cel puțin două etape manuale fără controlul temperaturii camerei		NU					
În modul stand-by	e _{l, sb}	0.0	kW	controlul mecanic al temperaturii camerei cu ajutorul unui termostat		NU					
Necesarul de energie al flăcării pilot fixe				control electronic al temperaturii camerei		NU					
Necesarul de energie al flăcării pilot (dacă este cazul)	P _{pilot}	ND	kW	control electronic al temperaturii camerei cu control al orei de zi		NU					
				control electronic al temperaturii camerei cu controler săptămânal		NU					
				Alte opțiuni de reglare (pot fi selectate mai multe)							
				controlul temperaturii camerei cu detectarea prezenței		NU					
				controlul temperaturii camerei cu detectarea ferestrei deschise		NU					
				opțiune de control de la distanță		NU					
Detalii de contact:				Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19							

(*1) PM = particule în suspensie, OGC = compuși organici gazeși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot.

(*2) Necesar numai dacă se utilizează factorii de corecție F(2) sau F(3)

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Τεχνικό δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες χώρου στερεών καυσίμων. [2]

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:		DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG									
Λειτουργία έμμεσης θέρμανσης: [ναι/όχι].		OXI									
Άμεση παραγωγή θερμότητας:		13.0		(kW)							
Έμμεση απόδοση θερμότητας:		N/A		(kW)							
Καύσιμο	Συνιστώμενο καύσιμο (μόνο ένα):	Άλλο(α) κατάλληλο(α) καύσιμο(α)	ης [%]:	Εκπομπές από θερμάστρες χώρου σε ονομαστική θερμική ισχύ (1)				Εκπομπές από θερμαντήρες χώρου σε ελάχιστη θερμική ισχύ(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Κορμοί ξύλου με υγρασία ≤ 25 %	NAI	OXI	71.0	27	46	1094	119				
Πιεσμένη ξυλεία με περιεκτικότητα σε υγρασία < 12 %.	OXI	OXI									
Άλλη βιομάζα ξύλου	OXI	OXI									
Μη ξύλινη βιομάζα	OXI	OXI									
Ανθρακίτης και άπαχος άνθρακας	OXI	OXI									
Μεταλλουργικός οπτάνθρακας	OXI	OXI									
Ημι-κοκ	OXI	OXI									
Σκληρός άνθρακας	OXI	OXI									
Μπρικέτες λιγνίτη	OXI	OXI									
Μπρικέτες τύρφης	OXI	OXI									
Μπρικέτες μικτών ορυκτών καυσίμων	OXI	OXI									
Άλλα ορυκτά καύσιμα	OXI	OXI									
Μείγμα μπρικετών βιομάζας και ορυκτών καυσίμων	OXI	OXI									
Άλλα μείγματα βιομάζας και στερεών καυσίμων	OXI	OXI									
Χαρακτηριστικά επιδόσεων όταν λειτουργεί μόνο με το συνιστώμενο καύσιμο											
Παράμετρος	Ονομασία	Τιμή	Μονάδα	Παράμετρος							
Θερμική ενέργεια				Οφέλιμη απόδοση (θερμογόνος δύναμη στην κατάσταση λειτουργίας)							
Ονομαστική απόδοση θερμότητας	P _{nom}	13.0	kW	Οφέλιμη απόδοση σε ονομαστική απόδοση θερμότητας				η _{th, nom}	81.0	%	
Ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτικά)	P _{min}	ND	kW	Οφέλιμη απόδοση σε ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτικά)				η _{th, min}	ND	%	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση				Τύπος παραγωγής θερμότητας/ελέγχου θερμοκρασίας χώρου (επιλέξτε μία επιλογή)							
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	e _{l, max}	0.0	kW	παραγωγή θερμότητας ενός σταδίου χωρίς έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου [2]				OXI			
Σε ελάχιστη θερμική απόδοση	e _{l, min}	0.0	kW	τουλάχιστον δύο χειροκίνητα στάδια χωρίς έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου				OXI			
Σε κατάσταση αναμονής	e _{l, sb}	0.0	kW	μηχανικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου με χρήση θερμοστάτη				OXI			
Ενεργειακή απαίτηση της σταθερής φλόγας πιλότου				ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου				OXI			
Απαιτούμενη ενέργεια φλόγας πιλότου (κατά περίπτωση)	P _{pilot}	ND	kW	ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου με ρύθμιση της ώρας ημέρας				OXI			
				ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με εβδομαδιαίο ελεγκτή				OXI			
				Άλλες επιλογές ρύθμισης (μπορούν να επιλεγούν πολλές)							
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με ανίχνευση παρουσίας				OXI			
				έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου				OXI			
				επιλογή τηλεχειρισμού				OXI			
Στοιχεία επικοινωνίας:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									
(*1) PM = αιωρούμενα σωματίδια, OGC = οργανικές αέρειες ενώσεις, CO = μονοξείδιο του άνθρακα, NOx = οξείδια του αζώτου.											
(*2) Απαιτείται μόνο εάν χρησιμοποιούνται διορθωτικοί συντελεστές F(2) ή F(3).											

Υπογράφεται για λογαριασμό και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
.....



Ficha de producto conforme al reglamento (UE) 2015/1185 de la comisión, de 24 de abril de 2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los aparatos de calefacción de espacios que utilizan combustibles sólidos.

Identificador(es) del modelo:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Función de calefacción indirecta: [sí/no].	NO										
Potencia calorífica directa:	13.0	(kW)									
Potencia calorífica indirecta:	N/A	(kW)									
Combustible	Combustible recomendado (sólo uno):	Otro(s) combustible(s) apropiado(s)	η_s [%]:	Emisiones de los calefactores a potencia nominal (1)				Emisiones de los calefactores a potencia mínima(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Troncos de madera con un contenido de humedad ≤ 25 %.	SÍ	NO	71.0	27	46	1094	119				
Madera prensada con un contenido de humedad < 12 %.	NO	NO									
Otra biomasa de madera	NO	NO									
Biomasa no maderera	NO	NO									
Antracita y carbón pobre	NO	NO									
Coque metalúrgico	NO	NO									
Semicoca	NO	NO									
Hulla	NO	NO									
Briquetas de lignito	NO	NO									
Briquetas de turba	NO	NO									
Briquetas mixtas de combustibles fósiles	NO	NO									
Otros combustibles fósiles	NO	NO									
Mezcla de briquetas de biomasa y combustibles fósiles	NO	NO									
Otras mezclas de biomasa y combustible sólido	NO	NO									
Características de rendimiento cuando se utiliza sólo el combustible recomendado											
Parámetro	Designación	Valor	Unidad								
Energía térmica				Rendimiento útil (poder calorífico en estado de funcionamiento)							
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	13.0	kW	Rendimiento útil a potencia calorífica nominal		$\eta_{th,nom}$		81.0		%	
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	ND	kW	Rendimiento útil a potencia calorífica mínima (indicativa)		$\eta_{th,min}$		ND		%	
Consumo de electricidad para uso propio				Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione una opción)							
A potencia calorífica nominal	$e_{l,max}$	0.0	kW	potencia calorífica de una etapa sin control de la temperatura ambiente				NO			
A potencia calorífica mínima	$e_{l,min}$	0.0	kW	al menos dos etapas manuales sin control de la temperatura ambiente				NO			
En modo de espera	$e_{l,SB}$	0.0	kW	control mecánico de la temperatura ambiente mediante termostato				NO			
Consumo de energía de la llama piloto fija				control electrónico de la temperatura ambiente				NO			
Requisitos energéticos de la llama piloto (si procede)	P_{pilot}	ND	kW	control electrónico de la temperatura ambiente con regulación horaria diurna				NO			
				control electrónico de la temperatura ambiente con regulador semanal				NO			
				Otras opciones de ajuste (se pueden seleccionar varias)							
				control de temperatura ambiente con detección de presencia				NO			
				control de la temperatura ambiente con detección de ventana abierta				NO			
				opción de control remoto				NO			
Datos de contacto:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedliński, 0048 48 389 99 19										

(*1) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de nitrógeno.

(*2) Obligatorio sólo si se utilizan los factores de corrección F(2) o F(3).

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski



Tuoteseloste Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta kiinteän polttoaineen tilalämmittimiä koskevien ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta 24. huhtikuuta 2015 annetun komission asetuksen (EU) 2015/1185 mukaisesti.

Mallin tunniste(t):	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Epäsuora lämmitystoiminto: [kyllä/ei].	EI										
Suora lämmöntuotto:	13.0	(kW)									
Epäsuora lämmöntuotto:	N/A	(kW)									
Polttoaine	Suositeltu polttoaine (vain yksi):	Muu(t) sopiva(t) polttoaine(et)	ηs [%]:	Tilalämmittimien päästöt nimellislämpöteholla (1)				Tilalämmittimien päästöt pienimmällä lämmitysteholla (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Puutukit, joiden kosteuspitoisuus on ≤ 25 %	KYLLÄ	EI	71.0	27	46	1094	119				
Puristettu puu, jonka kosteuspitoisuus on < 12 %	EI	EI									
Muu puubiomassa	EI	EI									
Muu kuin puubiomassa	EI	EI									
Antrasiitti ja vähärasvainen hiili	EI	EI									
Metallurginen koksi	EI	EI									
Puolikoksi	EI	EI									
Kivihiili	EI	EI									
Ruskohiilibriketit	EI	EI									
Turve briketit	EI	EI									
Fossiilisten polttoaineiden sekabriketit	EI	EI									
Muu fossiilinen polttoaine	EI	EI									
Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden brikettien seos.	EI	EI									
Muut biomassan ja kiinteiden polttoaineiden seokset	EI	EI									
Suorituskykyominaisuudet, kun käytetään ainoastaan suositeltua polttoainetta											
Parametri	Nimitys	Arvo	Yksikkö	Parametri	Nimitys	Arvo	Yksikkö				
Lämpövoima				Hyötysuhde (lämpöarvo käyttötilassa)							
Nimellinen lämmöntuotto	P _{nom}	13.0	kW	Hyötysuhde nimellislämpöteholla	η _{th, nom}	81.0	%				
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)	P _{min}	ND	kW	Hyötysuhde pienimmällä lämmöntuotolla (ohjeellinen)	η _{th, min}	ND	%				
Sähkönkulutus omaan käyttöön				Lämmitystehon/huonelämpötilan säätötyyppi (valitse yksi vaihtoehto)							
Nimellisellä lämmöntuotolla	e _{l, max}	0.0	kW	yksivaiheinen lämmöntuotto ilman huonelämpötilan säätöä	EI						
Vähimmäislämmöntuotolla	e _{l, min}	0.0	kW	vähintään kaksi manuaalista vaihetta ilman huoneenlämmön säätöä	EI						
Valmiustilassa	e _{l, sb}	0.0	kW	mekaaninen huonelämpötilan säätö termostaattilla	EI						
Kiinteän ohjausliekin energiantarve				elektroninen huoneen lämpötilan säätö	EI						
Ohjausliekin energiantarve (tarvittaessa)	P _{pilot}	ND	kW	elektroninen huonelämpötilan säätö, jossa on päiväajan säätö	EI						
				elektroninen huoneen lämpötilan säätö viikoittaisella säätimellä	EI						
				Muut säätövaihtoehdot (useita voidaan valita)							
				huoneenlämmön säätö läsnäolotunnistuksella	EI						
				huoneen lämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistuksella	EI						
				kaukosäätimen vaihtoehto	EI						
Yhteystiedot:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										
(*1) PM = hiukkaset, OGC = orgaaniset kaasumaiset yhdisteet, CO = hiilimonoksidi, NOx = typen oksidit. (*2) Vaaditaan vain, jos käytetään korjauskoitoimia F(2) tai F(3).											

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja puolesta:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Продуктов фиш в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екодизайн за отоплителни уреди на твърдо гориво.

Идентификатор(и) на модела:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Функция индиректно нагряване: [да/не].	НЕ											
Директна топлинна мощност:	13.0	(kW)										
Индиректна топлинна мощност:	N/A	(kW)										
гориво	Препоръчано гориво (само едно):	Друго подходящо гориво(а)	ηs [%]:	Емисии от отоплителни уреди при номинална топлинна мощност (1)				Емисии от нагреватели на помещения при минимална топлинна мощност (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm³ (13 % O₂)				[x] mg/Nm³ (13 % O₂)				
Дървени трупи със съдържание на влага ≤ 25 %	ДА	НЕ	71.0	27	46	1094	119					
Пресова дървесина със съдържание на влага < 12 %	НЕ	НЕ										
Друга дървесна биомаса	НЕ	НЕ										
Недървесна биомаса	НЕ	НЕ										
Антрацит и постни въглища	НЕ	НЕ										
Металургичен кокс	НЕ	НЕ										
Полукокс	НЕ	НЕ										
Черни въглища	НЕ	НЕ										
Лигнитни брикети	НЕ	НЕ										
Торфени брикети	НЕ	НЕ										
Смесени брикети от изкопаеми горива	НЕ	НЕ										
Други изкопаеми горива	НЕ	НЕ										
Смес от брикети от биомаса и изкопаеми горива	НЕ	НЕ										
Други смеси от биомаса и твърдо гориво	НЕ	НЕ										
Характеристики на работа при работа само с препоръчаното гориво												
Параметър	Обозначаване	Стойност	Мерна единица	Параметър	Обозначаване	Стойност	Мерна единица					
Термична мощност				Полезна ефективност (калоричност в работно състояние)								
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	13.0	kW	Полезна ефективност при номинална топлинна мощност	η _{th, nom}	81.0	%					
Минимална топлинна мощност (ориентировъчно)	P _{min}	ND	kW	Полезна ефективност при минимална топлинна мощност (ориентировъчно)	η _{th, min}	ND	%					
Консумация на електроенергия за собствени нужди				Тип топлинна мощност/контрол на стаината температура (изберете една опция)								
При номинална топлинна мощност	e _{l max}	0.0	kW	едностепенна топлинна мощност без контрол на стаината температура			НЕ					
При минимална топлинна мощност	e _{l min}	0.0	kW	най-малко две ръчни степени без контрол на стаината температура			НЕ					
В режим на готовност	e _{l sb}	0.0	kW	механичен контрол на стаина температура с помощта на термостат			НЕ					
Енергийни изисквания на фиксирания пилотен пламък				електронен контрол на температурата в помещението			НЕ					
Изискване за енергия на пилотния пламък (ако е приложимо)	P _{pilot}	ND	kW	електронен контрол на стаината температура с контрол през деня			НЕ					
				електронен контрол на стаината температура със седмичен контролер			НЕ					
				Други опции за настройка (могат да бъдат избрани няколко)								
				контрол на стаината температура с откриване на присъствие			НЕ					
				контрол на стаината температура с детекция на отворен прозорец			НЕ					
				опция за дистанционно управление			НЕ					
Данни за контакт:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										
(*1) PM – прахови частици, OGC – органични газообразни съединения, CO – въглероден оксид, NOx – азотни оксиди. (*2) Изчислява се само ако се използват коригиращи фактори F(2) или F(3).												

Подписано за и от името на производителя от:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katinka!



Productkaart in overeenstemming met commissieverordening (EU) 2015/1185 van 24 april 2015 ter implementatie van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen die vaste brandstoffen gebruiken.

Model-ID('s):	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Indirecte verwarmingsfunctie: [ja/nee].	NEE											
Directe warmteafgifte:	13.0	(kW)										
Indirecte warmteafgifte:	N.v.t	(kW)										
Brandstof	Aanbevolen brandstof (slechts één):	Andere geschikte brandstof(fen)	ηs [%]:	Emissies van ruimteverwarmingstoestellen bij nominale warmteafgifte (1)				Emissies van ruimteverwarmingstoestellen bij minimale warmteafgifte(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Houtblokken met vochtgehalte ≤ 25 %	JA	NEE	71.0	27	46	1094	119					
Geperst hout met een vochtgehalte < 12 %.	NEE	NEE										
Overige houtbiomassa	NEE	NEE										
Niet-hout biomassa	NEE	NEE										
Antraciet en magere steenkool	NEE	NEE										
Metallurgische cokes	NEE	NEE										
Half-cola	NEE	NEE										
Steenkool	NEE	NEE										
Bruinkoolbriketten	NEE	NEE										
Turfbriketten	NEE	NEE										
Gemengde briketten van fossiele brandstoffen	NEE	NEE										
Andere fossiele brandstof	NEE	NEE										
Mengsel van biomassa en briketten van fossiele brandstoffen	NEE	NEE										
Andere mengsels van biomassa en vaste brandstof	NEE	NEE										
Prestatiekenmerken bij uitsluitend gebruik met de aanbevolen brandstof												
Parameter	Aanduiding	Waarde	Eenheid	Parameter	Aanduiding	Waarde	Eenheid					
Thermische kracht				Nuttig rendement (calorische waarde in bedrijfstoestand)								
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	13.0	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	η _{th, nom}	81.0	%					
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	ND	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)	η _{th, min}	ND	%					
Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik				Type warmteafgifte/regeling van de kamertemperatuur (selecteer één optie)								
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.0	kW	eentraps warmteafgifte zonder regeling van de kamertemperatuur		NEE						
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0.0	kW	minimaal twee handmatige trappen zonder regeling van de kamertemperatuur		NEE						
In stand-bymodus	el _{sb}	0.0	kW	mechanische kamertemperatuurregeling met behulp van een thermostaat		NEE						
Energiebehoefte van de vaste waakvlam				elektronische regeling van de kamertemperatuur		NEE						
Energievereiste voor de waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	ND	kW	elektronische kamertemperatuurregeling met dagtijdsregeling		NEE						
				elektronische kamertemperatuurregeling met weekregelaar		NEE						
				Overige instelmogelijkheden (meerdere selecteerbaar)								
				kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie		NEE						
				kamertemperatuurregeling met open raamdetectie		NEE						
				afstandsbediening optie		NEE						
Contact details:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM = fijn stof, OGC = organische gasvormige verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden. (*2) Alleen vereist als correctiefactoren F(2) of F(3) worden gebruikt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Klerownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski



Produkta speciālā zīme saskaņā ar komisijas 2015. gada 24. aprīļa regulu (ES) 2015/1185, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā telpu sildītājiem.

Modeļa identifikators(-i):		DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG									
Netiešās sildīšanas funkcija: [jā/nē].		NĒ									
Tiešā siltuma jauda:		13.0	(kW)								
Netiešā siltuma jauda:		N/A	(kW)								
Degviela	Ieteicamā degviela (tikai viena):	Cita piemērota degviela(-as)	ηs [%]:	Telpu sildītāju emisijas pie nominālās siltuma jaudas (1)				Emisijas no telpu sildītājiem ar minimālo siltuma jaudu (1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Koka balķi ar mitruma saturu ≤ 25 %	JĀ	NĒ	71.0	27	46	1094	119				
Presēta koksne ar mitruma saturu < 12 %	NĒ	NĒ									
Cita koksnes biomasas	NĒ	NĒ									
Nekoksnes biomasas	NĒ	NĒ									
Antracīts un liesās ogles	NĒ	NĒ									
Metalurģijas kokss	NĒ	NĒ									
Puskokss	NĒ	NĒ									
Akmeņogles	NĒ	NĒ									
Brūnoglū briķetes	NĒ	NĒ									
Kūdras briķetes	NĒ	NĒ									
Jauktas fosilā kurināmā briķetes	NĒ	NĒ									
Cits fosilais kurināmais	NĒ	NĒ									
Biomasas un fosilā kurināmā briķešu maisījums	NĒ	NĒ									
Citi biomasas un cietā kurināmā maisījumi	NĒ	NĒ									
Veiktspējas raksturlielumi, ekspluatējot tikai ar ieteikto degvielu											
Parametrs	Apzīmējums	Vērtība	Vienība	Parametrs	Apzīmējums	Vērtība	Vienība				
Siltuma jauda				Noderīgā efektivitāte (siltuma vērtība darba stāvoklī)							
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	13.0	kW	Noderīga efektivitāte pie nominālās siltuma jaudas	η _{th, nom}	81.0	%				
Minimālā siltuma jauda (orientējoši)	P _{min}	ND	kW	Noderīga efektivitāte pie minimālās siltuma jaudas (orientējoši)	η _{th, min}	ND	%				
Elektrības patēriņš pašu vajadzībām				Siltuma jaudas/telpas temperatūras kontroles veids (izvēlieties vienu opciju)							
Pie nominālās siltuma jaudas	e _{l, max}	0.0	kW	vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras kontroles		NĒ					
Pie minimālās siltuma jaudas	e _{l, min}	0.0	kW	vismaz divi manuāli posmi bez telpas temperatūras kontroles		NĒ					
Gaidīšanas režīmā	e _{l, sb}	0.0	kW	mehāniskā telpas temperatūras kontrole, izmantojot termostatu		NĒ					
Enerģijas prasība fiksētajai pilotliesmai				elektroniskā telpas temperatūras kontrole		NĒ					
Izmēģinājuma liesmas enerģijas prasība (ja piemērojama)	P _{pilot}	ND	kW	elektroniska telpas temperatūras kontrole ar dienas laika kontroli		NĒ					
				elektroniska telpas temperatūras kontrole ar iknedēļas regulatoru		NĒ					
				Citas regulēšanas iespējas (var izvēlēties vairākas)							
				telpas temperatūras kontrole ar klātbūtnes noteikšanu		NĒ					
				telpas temperatūras kontrole ar atvērtā loga noteikšanu		NĒ					
				tālvadības pults iespēja		NĒ					
Kontakta detaļas:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19									

(*1) PM = cietās daļiņas, OGC = organiskie gāzveida savienojumi, CO = oglekļa monoksīds, NOx = slāpekļa oksīdi. (*2) Nepieciešams tikai tad, ja tiek izmantoti korekcijas koeficienti F(2) vai F(3).

Ražotāja vārdā un vārdā parakstījis:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Gaminio vardinių parametrų lentelė pagal 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2015/1185, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB dėl kietojo kuro patalpų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimų.

Modelio identifikatorius (-iai):	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Netiesioginio šildymo funkcija: [taip/ne].	NE											
Tiesioginė šilumos išeiga:	13.0	(kW)										
Netiesioginė šilumos išeiga:	N/A	(kW)										
Kuro	Rekomenduojamas kuras (tik vienas):	Kiti tinkami degalai	ηs [%]:	Patalpų šildytuvų emisija esant vardinei šiluminei galiai (1)				Patalpų šildytuvų išmetami teršalai esant mažiausiai šiluminei galiai (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Medienos rąstai, kurių drėgnis ≤ 25 %	TAIP	NE	71.0	27	46	1094	119					
Presuota mediena, kurios drėgnumas < 12 %.	NE	NE										
Kita medienos biomasė	NE	NE										
Ne medienos biomasė	NE	NE										
Antracitas ir liesa anglis	NE	NE										
Metalurginis koksas	NE	NE										
Puskoksas	NE	NE										
Kietoji anglis	NE	NE										
Rusvosios anglies briketai	NE	NE										
Durpių briketai	NE	NE										
Mišrūs iškastinio kuro briketai	NE	NE										
Kitas iškastinis kuras	NE	NE										
Biomasės ir iškastinio kuro briketų mišinys	NE	NE										
Kiti biomasės ir kietojo kuro mišiniai	NE	NE										
Veikimo charakteristikos, kai naudojamas tik rekomenduojamas kuras												
Parametras	Paskyrimas	Vertė	Vienetas	Parametras	Paskyrimas	Vertė	Vienetas					
Šiluminė galia				Naudingas efektyvumas (kaloringumas darbinėje būsenoje)								
Nominali šiluminė galia	P _{nom}	13.0	kW	Naudingas efektyvumas esant vardinei šilumos galiai	η _{th, nom}	81.0	%					
Minimali šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	ND	kW	Naudingas efektyvumas esant minimaliai šiluminei galiai (orientacinis)	η _{th, min}	ND	%					
Elektros suvartojimas savo reikmėms				Šilumos galios / kambario temperatūros valdymo tipas (pasirinkite vieną variantą)								
Esant vardinei šiluminei galiai	e _{l, max}	0.0	kW	vienpakopis šilumos tiekimas be kambario temperatūros reguliavimo		NE						
Esant minimaliai šiluminei galiai	e _{l, min}	0.0	kW	mažiausiai du rankiniai etapai be kambario temperatūros reguliavimo		NE						
Budėjimo režimu	e _{l, sb}	0.0	kW	mechaninis kambario temperatūros valdymas naudojant termostatą		NE						
Stacionarios liepsnos energijos poreikis				elektroninis kambario temperatūros valdymas		NE						
Bandomosios liepsnos energijos reikalavimas (jei taikoma)	P _{pilot}	ND	kW	elektroninis kambario temperatūros valdymas su dienos laiko reguliavimu		NE						
				elektroninis kambario temperatūros valdymas su savaitiniu valdikliu		NE						
				Kitos reguliavimo parinktys (galima pasirinkti keletą)								
				kambario temperatūros valdymas su buvimo aptikimu		NE						
				kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu		NE						
				nuotolinio valdymo galimybė		NE						
Kontaktiniai duomenys:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										

(*1) PM = kietosios dalelės, OGC = organiniai dujiniai junginiai, CO = anglies monoksidas, NOx = azoto oksidai. (*2) Reikalingas tik tuo atveju, jei naudojami pataisos koeficientai F(2) arba F(3).

Gamintojo vardu ir vardu pasirašė:

Klerownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Produktblad i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på ekodesignkrav för fastbränslevärmare.

Modellidentifierare:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Indirekt värmefunktion:[ja/nej].	NEJ											
Direkt värmeeffekt:	13.0	(kW)										
Indirekt värmeeffekt:	N/A	(kW)										
Bränsle	Rekommenderat bränsle (endast ett):	Andra lämpliga bränslen	ηs [%]:	Utsläpp från rumsvärmare vid nominell värmeeffekt (1)				Utsläpp från rumsvärmare vid lägsta värmeeffekt(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Vedstockar med fukthalt ≤ 25 %	JA	NEJ	71.0	27	46	1094	119					
Pressat trä med en fukthalt < 12 %.	NEJ	NEJ										
Annan träbiomassa	NEJ	NEJ										
Biomassa som inte är trä	NEJ	NEJ										
Antracit och magert kol	NEJ	NEJ										
Metallurgisk koks	NEJ	NEJ										
Halvkoks	NEJ	NEJ										
Hård kol	NEJ	NEJ										
Brunkolsbriketter	NEJ	NEJ										
Torvbriketter	NEJ	NEJ										
Blandade fossila bränslebriketter	NEJ	NEJ										
Annat fossilt bränsle	NEJ	NEJ										
Blandning av biomassa och fossila bränslebriketter	NEJ	NEJ										
Andra blandningar av biomassa och fast bränsle	NEJ	NEJ										
Prestandaegenskaper endast när den används med rekommenderat bränsle												
Parameter	Beteckning	Värde	Enhet									
Värmekraft				Användbar effektivitet (värmevärde i drifttillstånd)								
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	13.0	kW	Användbar verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	η _{th, nom}	81.0	%					
Minsta värmeeffekt (indikativt)	P _{min}	ND	kW	Användbar effektivitet vid minimal värmeeffekt (indikativt)	η _{th, min}	ND	%					
Elförbrukning för eget bruk				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll (välj ett alternativ)								
Vid nominell värmeeffekt	e _{l, max}	0.0	kW	enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering			NEJ					
Vid minsta värmeeffekt	e _{l, min}	0.0	kW	minst två manuella steg utan rumstemperaturkontroll			NEJ					
I standby-läge	e _{l, sb}	0.0	kW	mekanisk rumstemperaturkontroll med termostat			NEJ					
Energibehov för den fasta pilotlågan				elektronisk rumstemperaturkontroll			NEJ					
Krav på pilotflammas energi (om tillämpligt)	P _{pilot}	ND	kW	elektronisk rumstemperaturreglering med dagtidsreglering			NEJ					
				elektronisk rumstemperaturkontroll med veckoregulator			NEJ					
				Andra justeringsalternativ (flera kan väljas)								
				rumstemperaturreglering med närvarodetektering			NEJ					
				rumstemperaturkontroll med detektering av öppet fönster			NEJ					
				fjärrkontroll alternativ			NEJ					
Kontaktuppgifter:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM = partiklar, OGC = organiska gasformiga föreningar, CO = kolmonoxid, NOx = kväveoxider. (*2) Krävs endast om korrektionsfaktorerna F(2) eller F(3) används.

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Tehnični podatki o izdelku v skladu z uredbo Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovano grelnikov prostorov na trda goriva.

Identifikatorji modela:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Funkcija posrednega ogrevanja: [da/ne].	št											
Neposredna toplotna moč:	13.0	(kW)										
Posredna toplotna moč:	N/A	(kW)										
Gorivo	Priporočeno gorivo (samo eno):	Drugo ustrezno gorivo(-a)	η_s [%]:	Emisije iz grelnikov prostorov pri nazivni toplotni moči (1)				Emisije iz grelnikov prostorov pri najmanjši toplotni moči (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Lesena polena z vsebnostjo vlage ≤ 25 %	DA	št	71.0	27	46	1094	119					
Stisnjen les z vsebnostjo vlage < 12 %	št	št										
Ostala lesna biomasa	št	št										
Nelesna biomasa	št	št										
Antracit in pust premog	št	št										
Metalurški koks	št	št										
Polkoks	št	št										
Trdi premog	št	št										
Briketi iz lignita	št	št										
Šotni briketi	št	št										
Mešani briketi na fosilna goriva	št	št										
Druga fosilna goriva	št	št										
Mešanica briketov iz biomase in fosilnih goriv	št	št										
Druge mešanice biomase in trdnega goriva	št	št										
Značilnosti delovanja pri delovanju samo s priporočenim gorivom												
Parameter	Imenovanje	Vrednost	Enota									
Toplotna moč				Koristni izkoristek (kalorična vrednost v obratovalnem stanju)								
Nazivna toplotna moč	P_{nom}	13.0	kW	Koristni izkoristek pri nazivni toplotni moči		$\eta_{th,nom}$	81.0	%				
Najmanjša toplotna moč (okvirno)	P_{min}	ND	kW	Koristni izkoristek pri minimalni toplotni moči (indikativno)		$\eta_{th,min}$	ND	%				
Poraba električne energije za lastno uporabo				Vrsta toplotne moči/regulacija sobne temperature (izberite eno možnost)								
Pri nazivni toplotni moči	$e_{l,max}$	0.0	kW	enostopenjska toplotna moč brez regulacije sobne temperature		št						
Pri minimalni toplotni moči	$e_{l,min}$	0.0	kW	vsaj dve ročni stopnji brez regulacije sobne temperature		št						
V stanju pripravljenosti	$e_{l,SB}$	0.0	kW	mehansko uravnavanje sobne temperature s pomočjo termostata		št						
Energijska zahteva fiksnega pilotnega plamena				elektronski nadzor sobne temperature		št						
Zahtevana energija pilotnega plamena (če je primerno)	P_{pilot}	ND	kW	elektronska regulacija sobne temperature z dnevno regulacijo		št	Druge možnosti prilagajanja (izberete jih lahko več)					
				elektronska regulacija sobne temperature s tedenskim regulatorjem		št						
				nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti		št						
				nadzor sobne temperature z zaznavo odprtega okna		št						
				možnost daljinskega upravljanja		št						
Kontaktne podatki:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM = trdni delci, OGC = organske plinaste spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. (*2) Zahtevano samo, če se uporabljajo korekcijski faktorji F(2) ali F(3).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Popis výrobku v súlade s nariadením komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na požiadavky na ekodizajn ohrievačov priestoru na tuhé palivo.

Identifikátory modelu:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Funkcia nepriameho ohrevu:[áno/nie].	NIE											
Priamy tepelný výkon:	13.0	(kW)										
Nepriamy tepelný výkon:	N/A	(kW)										
Palivo	Odporúčané palivo (iba jedno):	Iné vhodné palivo (palivá)	η_s [%]:	Emisie z ohrievačov priestoru pri menovitom tepelnom výkone (1)				Emisie z ohrievačov priestoru pri minimálnom tepelnom výkone(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Drevené pošená s obsahom vlhkosti ≤ 25 %	ÁNO	NIE	71.0	27	46	1094	119					
Lisované drevo s vlhkosťou < 12 %.	NIE	NIE										
Iná drevná biomasa	NIE	NIE										
Nedrevná biomasa	NIE	NIE										
Antracit a chudé uhlie	NIE	NIE										
Hutnícky koks	NIE	NIE										
Polokoks	NIE	NIE										
Čierne uhlie	NIE	NIE										
Lignitové brikety	NIE	NIE										
Rašelinové brikety	NIE	NIE										
Brikety zo zmiešaných fosílnych palív	NIE	NIE										
Iné fosílné palivo	NIE	NIE										
Zmes brikiet z biomasy a fosílnych palív	NIE	NIE										
Ostatné zmesi biomasy a tuhého paliva	NIE	NIE										
Výkonové charakteristiky pri prevádzke len s odporúčaným palivom												
Parameter	Označenie	Hodnota	Jednotka	Parameter								
Tepelný výkon				Úžitková účinnosť (výhrevnosť v prevádzkovom stave)								
Nominálny tepelný výkon	P_{nom}	13.0	kW	Úžitková účinnosť pri menovitom tepelnom výkone		$\eta_{th,nom}$		81.0		%		
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	ND	kW	Úžitková účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačná)		$\eta_{th,min}$		ND		%		
Spotreba elektriny pre vlastnú potrebu				Typ tepelného výkonu/regulácia izbovej teploty (vyberte jednu možnosť)								
Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l,max}$	0.0	kW	jednostupňový tepelný výkon bez regulácie izbovej teploty		NIE						
Pri minimálnom tepelnom výkone	$e_{l,min}$	0.0	kW	aspoň dva manuálne stupne bez regulácie izbovej teploty		NIE						
V pohotovostnom režime	$e_{l,SB}$	0.0	kW	mechanické ovládanie teploty v miestnosti pomocou termostatu		NIE						
Energetická potreba pevného zapaľovacieho plameňa				elektronická regulácia teploty v miestnosti		NIE						
Požiadavka na energiu zapaľovacieho plameňa (ak existuje)	P_{pilot}	ND	kW	elektronická regulácia teploty v miestnosti s reguláciou denného času		NIE						
				elektronická regulácia izbovej teploty s týždenným regulátorom		NIE						
				Ďalšie možnosti nastavenia (možno vybrať viacero)								
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti		NIE						
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna		NIE						
				možnosť diaľkového ovládania		NIE						
Kontaktné údaje:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM – tuhé častice, OGC – organické plynné zlúčeniny, CO – oxid uhoľnatý, NOx – oxidy dusíka. (*2) Vyžaduje sa, len ak sa používajú korekčné faktory F(2) alebo F(3).

Podpísané za a v mene výrobcu:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kratki



Produktblad i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 af 24. april 2015 om implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF med hensyn til krav til økodesign for rumvarmere til fast brændsel.

Model-id(er):	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Indirekte varmfunktion:[ja/nej].	INGEN											
Direkte varmeeffekt:	13.0	(kW)										
Indirekte varmeeffekt:	N/A	(kW)										
Brændstof	Anbefalet brændstof (kun én):	Andre passende brændstoffer	ηs [%]:	Emissioner fra rumvarmere ved nominel varmeydelse (1)				Emissioner fra rumvarmere ved minimum varmeydelse(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Træstammer med fugtindhold ≤ 25 %	JA	INGEN	71.0	27	46	1094	119					
Presset træ med et fugtindhold < 12 %.	INGEN	INGEN										
Anden træbiomasse	INGEN	INGEN										
Ikke-træ biomasse	INGEN	INGEN										
Antracit og magert kul	INGEN	INGEN										
Metallurgisk koks	INGEN	INGEN										
Halvkoks	INGEN	INGEN										
Stenkul	INGEN	INGEN										
Brunkulsbriketter	INGEN	INGEN										
Tørvebriketter	INGEN	INGEN										
Blandede fossile brændselsbriketter	INGEN	INGEN										
Andet fossilt brændstof	INGEN	INGEN										
Blanding af biomasse og fossile brændselsbriketter	INGEN	INGEN										
Andre blandinger af biomasse og fast brændsel	INGEN	INGEN										
Ydelseskarakteristika, når den kun bruges med det anbefalede brændstof												
Parameter	Betegnelse	Værdi	Enhed	Parameter	Betegnelse	Værdi	Enhed					
Termisk kraft				Nyttig effektivitet (brændværdi i driftstilstand)								
Nominel varmeydelse	P _{nom}	13.0	kW	Nyttig effektivitet ved nominel varmeydelse	η _{th, nom}	81.0	%					
Minimum varmeydelse (vejledende)	P _{min}	ND	kW	Nyttig effektivitet ved minimal varmeydelse (vejledende)	η _{th, min}	ND	%					
Elforbrug til eget brug				Type af varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg én mulighed)								
Ved nominel varmeydelse	el _{max}	0.0	kW	enkelttrins varmeydelse uden rumtemperaturregulering		INGEN						
Ved minimum varmeydelse	el _{min}	0.0	kW	mindst to manuelle trin uden rumtemperaturregulering		INGEN						
I standby-tilstand	el _{sb}	0.0	kW	mekanisk rumtemperaturstyring ved hjælp af en termostat		INGEN						
Energibehov for den faste pilotflamme			elektronisk rumtemperaturstyring		INGEN							
Krav til pilotflammeenergi (hvis relevant)	P _{pilot}	ND	kW	elektronisk rumtemperaturstyring med dagtidsstyring		INGEN						
				elektronisk rumtemperaturstyring med ugeregulator		INGEN						
				Andre justeringsmuligheder (flere kan vælges)								
				rumtemperaturstyring med tilstedeværelsesregistrering		INGEN						
				rumtemperaturstyring med åben vinduesdetektion		INGEN						
				mulighed for fjernbetjening		INGEN						
Kontaktoplysninger:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM = partikler, OGC = organiske gasformige forbindelser, CO = carbonmonoxid, NOx = nitrogenoxider. (*2) Kun påkrævet, hvis korrektionsfaktorerne F(2) eller F(3) anvendes.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Tehnički list proizvoda u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/1185 od 24. travnja 2015. kojom se provodi Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn za grijače prostora na kruta goriva.

Identifikator(i) modela:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Funkcija neizravnog grijanja: [da/ne].	NE											
Izravna toplinska snaga:	13.0	(kW)										
Neizravna toplinska snaga:	N/A	(kW)										
Gorivo	Preporučeno gorivo (samo jedno):	Drugo odgovarajuće gorivo(a)	η_s [%]:	Emisije iz grijača prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi (1)				Emisije iz grijača prostora pri minimalnoj toplinskoj snazi (1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Drveni trupci sa sadržajem vlage ≤ 25 %	DA	NE	71.0	27	46	1094	119					
Prešano drvo s udjelom vlage < 12 %	NE	NE										
Ostala drvena biomasa	NE	NE										
Nedrvna biomasa	NE	NE										
Antracit i mršavi ugljen	NE	NE										
Metalurški koks	NE	NE										
Polu-koks	NE	NE										
Antracit	NE	NE										
Briketi od lignita	NE	NE										
Briketi od treseta	NE	NE										
Mješoviti briketi fosilnih goriva	NE	NE										
Ostala fosilna goriva	NE	NE										
Mješavina briketa biomase i fosilnih goriva	NE	NE										
Ostale mješavine biomase i krutog goriva	NE	NE										
Karakteristike rada kada se radi samo s preporučenim gorivom												
Parametar	Oznaka	Vrijednost	Jedinica	Parametar	Oznaka	Vrijednost	Jedinica					
Toplinska snaga				Korisna učinkovitost (kalorična vrijednost u radnom stanju)								
Nazivni toplinski učinak	P_{nom}	13.0	kW	Korisna učinkovitost pri nazivnom toplinskom učinku	$\eta_{th,nom}$	81.0	%					
Minimalni toplinski učinak (indikativno)	P_{min}	ND	kW	Korisna učinkovitost pri minimalnom učinku topline (indikativno)	$\eta_{th,min}$	ND	%					
Potrošnja električne energije za vlastite potrebe				Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature (odaberite jednu opciju)								
Pri nazivnom toplinskom učinku	$e_{l,max}$	0.0	kW	jednostupanjski toplinski učinak bez regulacije sobne temperature	NE							
Na minimalnom toplinskom učinku	$e_{l,min}$	0.0	kW	najmanje dva ručna stupnja bez regulacije sobne temperature	NE							
U stanju pripravnosti	$e_{l,SB}$	0.0	kW	mehanička regulacija sobne temperature pomoću termostata	NE							
Potreba za energijom fiksnog pilot plamena				elektronska regulacija sobne temperature	NE							
Zahtjev za energiju pilot plamena (ako je primjenjivo)	P_{pilot}	ND	kW	elektronska regulacija sobne temperature s dnevnim regulacijom	NE							
				elektronička regulacija sobne temperature s tjednim regulatorom	NE							
				Ostale mogućnosti podešavanja (može se odabrati nekoliko)								
				kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti	NE							
				kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenog prozora	NE							
				mogućnost daljinskog upravljanja	NE							
Kontakt podaci:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19											

(*1) PM = čestice, OGC = organski plinoviti spojevi, CO = ugljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. (*2) Potrebno samo ako se koriste korekcijski faktori F(2) ili F(3).

Potpisao za i u ime proizvođača:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Tootekirjeldus vastavalt komisjoni 24. aprilli 2015. aasta määrusele (EL) 2015/1185, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ tahkekütuseliste ruumikütteseadmete ökodisaini nõuete osas.

Mudeli identifikaator(id):	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Kaudne küttefunktsioon: [jah/ei].	EI										
Otsene soojusväljund:	13.0	(kW)									
Kaudne soojusväljund:	Ei kehti	(kW)									
Kütus	Soovitav kütus (ainult üks):	Muu(ad) sobiv(ad) kütus(d)	ηs [%]:	Ruumikütteseadmete heitkogused nimisoojusvõimsusel (1)				Ruumikütteseadmete heitkogused minimaalse soojusvõimsusega (1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Puidupalgid niiskusesisaldusega ≤ 25 %	JAH	EI	71.0	27	46	1094	119				
Pressitud puit niiskusesisaldusega < 12%.	EI	EI									
Muu puidu biomass	EI	EI									
Mittepuidu biomass	EI	EI									
Antratsiit ja lahja kivisüsi	EI	EI									
Metallurgiline koks	EI	EI									
Poolkoks	EI	EI									
Kivisüsi	EI	EI									
Pruusöebrikett	EI	EI									
Turbabrikett	EI	EI									
Fossiilkütuste segabrikett	EI	EI									
Muu fossiilkütus	EI	EI									
Biomassi ja fossiilkütuste brikettide segu	EI	EI									
Muud biomassi ja tahke kütuse segud	EI	EI									
Tööomadused ainult soovitatud kütusega töötamisel											
Parameeter	Määramine	Väärtus	Üksus								
Soojusvõimsus				Kasulik efektiivsus (kütteväärtus tööolekus)							
Nominaalne soojusvõimsus	P _{nom}	13.0	kW	Kasulik kasutegur nimisoojusvõimsusel				η _{th, nom}	81.0	%	
Minimaalne soojusvõimsus (soojuslik)	P _{min}	ND	kW	Kasulik kasutegur minimaalse soojusvõimsuse juures (soovitatav)				η _{th, min}	ND	%	
Elektritarbimine oma tarbeks				Soojusvõimsuse/ruumitemperatuuri reguleerimise tüüp (valige üks valik)							
Nimisoojusvõimsusel	el _{max}	0.0	kW	üheastmeline soojusväljund ilma ruumitemperatuuri reguleerimiseta				EI			
Minimaalse soojusvõimsusega	el _{min}	0.0	kW	vähemalt kaks manuaalset etappi ilma ruumitemperatuuri reguleerimiseta				EI			
Ooterežiimis	el _{sb}	0.0	kW	mehaaniline ruumitemperatuuri reguleerimine termostaadi abil				EI			
Fikseeritud pilootleegi energiavajadus				elektrooniline ruumitemperatuuri reguleerimine				EI			
Pilootleegi energia nõue (kui see on kohaldatav)	P _{pilot}	ND	kW	elektrooniline ruumitemperatuuri reguleerimine päevase aja reguleerimisega				EI			
				elektrooniline ruumitemperatuuri reguleerimine nädala regulaatoriga				EI			
				Muud reguleerimisvalikud (saab valida mitu)							
				ruumitemperatuuri reguleerimine kohaloleku tuvastamisega				EI			
				ruumitemperatuuri reguleerimine avatud akna tuvastamisega				EI			
				kaugjuhtimispuuldi võimalus				EI			
Kontaktandmed:	Kratki.pl Marek Bai, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										

(*1) PM = tahked osakesed, OGC = orgaanilised gaasilised ühendid, CO = süsinikoksiid, NOx = lämmastikoksiidid. (*2) Nõutav ainult siis, kui kasutatakse parandustegureid F(2) või F(3).

Tootja nimel ja nimel allkirjastas:

Klerownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katynski



Skeda tal-prodott skont ir-regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1185 tal-24 ta' April 2015 li timplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal hiters tal-isparju tal-fjuwil solidu.

Identifikatur(i) tal-mudell:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG											
Funzjoni ta' tishin indirett: [iva/le].	LE											
Produzzjoni diretta tas-shana:	13.0	(kW)										
Produzzjoni ta' shana indiretta:	N/A	(kW)										
Fjuwil	Fjuwil rakkomandat (wiehed biss):	Karburant(i) ieħor(i) xieraq(i)	ηs [%]:	Emissjonijiet minn hiters tal-isparju bi produzzjoni tas-shana nominali (1)				Emissjonijiet minn hiters tal-isparju bi produzzjoni ta' shana minima(1) (2)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				
Zkuk tal-injam b'kontenut ta' umdità ≤ 25 %	IVA	LE	71.0	27	46	1094	119					
Injam ipressat b'kontenut ta' umdità < 12 %.	LE	LE										
Bijomassa oħra tal-injam	LE	LE										
Bijomassa mhux tal-injam	LE	LE										
Antraċite u faham dghif	LE	LE										
Kokk metallurġiku	LE	LE										
Semi-kokk	LE	LE										
Faham iebes	LE	LE										
Briquettes tal-linjite	LE	LE										
Briquettes tal-pit	LE	LE										
Briquettes tal-fjuwils fossili mħallta	LE	LE										
Fjuwil fossili ieħor	LE	LE										
Taħlita ta' briquettes tal-bijomassa u tal-fjuwil fossili	LE	LE										
Taħlitiet oħra ta' bijomassa u fjuwil solidu	LE	LE										
Karatteristiċi tal-prestazzjoni meta jiġihaddmu bil-fjuwil rakkomandat biss												
Parametru	Denominazzjoni	Valur	Unità	Parametru	Denominazzjoni	Valur	Unità					
Energija termali				Effiċjenza utli (valur kalorifiku fl-istat operattiv)								
Produzzjoni tas-shana nominali	P _{nom}	13.0	kW	Effiċjenza utli fil-produzzjoni tas-shana nominali	η _{th, nom}	81.0	%					
Produzzjoni minima tas-shana (indikattiva)	P _{min}	ND	kW	Effiċjenza utli bi produzzjoni ta' shana minima (indikattiva)	η _{th, min}	ND	%					
Konsum tal-elettriku għall-użu proprju				Tip ta' produzzjoni tas-shana/kontroll tat-temperatura tal-kamra (agħżel għażla waħda)								
Fil-produzzjoni tas-shana nominali	e _{l, max}	0.0	kW	output tas-shana fi stadju wiehed mingħajr kontroll tat-temperatura tal-kamra		LE						
Fil-produzzjoni tas-shana minima	e _{l, min}	0.0	kW	mill-inqas żewġ stadji manwali mingħajr kontroll tat-temperatura tal-kamra		LE						
Fil-modalità stand-by	e _{l, sb}	0.0	kW	kontroll mekkaniku tat-temperatura tal-kamra bl-użu ta' termostat		LE						
Rekwiżit tal-enerġija tal-fjamma pilota fissa				kontroll elettroniku tat-temperatura tal-kamra		LE						
Rekwiżit tal-enerġija tal-fjamma pilota (jekk applikabbli)	P _{pilot}	ND	kW	kontroll elettroniku tat-temperatura tal-kamra b'kontroll tal-ħin bi nhar		LE						
				kontroll elettroniku tat-temperatura tal-kamra b'kontrollur ta' kull ġimgħa		LE						
				Għażliet oħra ta' aġġustament (bosta jistgħu jintgħażlu)								
				kontroll tat-temperatura tal-kamra b'detezzjoni tal-preżenza		LE						
				kontroll tat-temperatura tal-kamra b'detezzjoni ta' tiegħa miftuħa		LE						
				għażla ta' kontroll mill-bogħod		LE						
Dettalji ta' kuntatt:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										
(*1) PM = materja partikulata, OGC = komposti gassużi organiċi, CO = monossidu tal-karbonju, NOx = ossidi tan-nitroġenu. (*2) Mehtieġa biss jekk jintużaw fatturi ta' korrezzjoni F(2) jew F(3).												

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Klerownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katrinke!



Fiche táirge i gcomhréir le Rialachán ón gCoimisiún (AE) 2015/1185 an 24 Aibreán 2015 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais éicidhearthóireachta do théitheoirí spáis breosla sholadaigh.

Aitheantóir(i) samhla:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Feidhm téimh indíreach:[tá/níl].	NÍL										
Aschur teasa díreach:	13.0	(kW)									
Aschur teasa indíreach:	N / A	(kW)									
Breosla	Breosla molta (amháin amháin):	Breosla(anna) cuí eile	ηs [%]:	Astaíochtaí ó théitheoirí spáis ag aschur teasa ainmniúil (1)				Astaíochtaí ó théitheoirí spáis ag íos-aschur teasa(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm3 (13 % O2)				[x] mg/Nm3 (13 % O2)			
Lomáin adhmaid le cion taise ≤ 25 %	TÁ	NÍL	71.0	27	46	1094	119				
Adhmaid brúite a bhfuil cion taise < 12 % ann.	NÍL	NÍL									
Bithmhais adhmaid eile	NÍL	NÍL									
Bithmhais neamh-adhmaid	NÍL	NÍL									
Antraicít agus gual lean	NÍL	NÍL									
Cóc metallurgical	NÍL	NÍL									
Leath-chóc	NÍL	NÍL									
Gual crua	NÍL	NÍL									
Brící ní ligníte	NÍL	NÍL									
Brící ní móna	NÍL	NÍL									
Brící ní breosla iontaise measctha	NÍL	NÍL									
Breosla iontaise eile	NÍL	NÍL									
Meascán de bithmhais agus brící ní breosla iontaise	NÍL	NÍL									
Cumaisc eile de bithmhais agus breosla soladach	NÍL	NÍL									
Saintréithe feidhmíochta nuair a oibrítear iad leis an mbreosla molta amháin											
Paraiméadar	Ainmniú	Luach	Aonad								
Cumhacht teirmeach				Éifeachtúlacht úsáideach (luach cairach sa stát oibríocháin)							
Aschur teasa ainmniúil	P _{nom}	13.0	kW	Éifeachtúlacht úsáideach ag aschur teasa ainmniúil				η _{th,nom}	81.0	%	
Aschur teasa íosta (táscach)	P _{min}	ND	kW	Éifeachtúlacht úsáideach ag íos-aschur teasa (táscach)				η _{th,min}	ND	%	
Tomhaltas leictreachais dá úsáid féin				Cineál aschuir teasa/rialú teochta an tseomra (roghnaigh rogha amháin)							
Ag aschur teasa ainmniúil	e _{l,max}	0.0	kW	aschur teasa aonchéime gan rialú teochta an tseomra				NÍL			
Ag aschur teasa íosta	e _{l,min}	0.0	kW	ar a laghad dhá chéim láimhe gan rialú teochta an tseomra				NÍL			
I mód fuireachais	e _{l,SB}	0.0	kW	rialú meicniúil teochta an tseomra ag baint úsáide as teirmeastat				NÍL			
Ceanglas fuinnimh an lasair phíolóta seasta				rialú teochta seomra leictreonach				NÍL			
Ceanglas píolótach fuinnimh lasair (má bhaineann)	P _{pilot}	ND	kW	rialú teochta seomra leictreonach le rialú ama i rith an lae				NÍL			
				rialú teochta seomra leictreonach le rialtóir seachtainiúil				NÍL			
				Roghanna coigeartaithe eile (is féidir roinnt a roghnú)							
				rialú teochta an tseomra le láithreacha a bhrath				NÍL			
				rialú teochta an tseomra le fuinneog oscailte a bhrath				NÍL			
				rogha rialaithe iargúlta				NÍL			
Sonraí teagmhála:	Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19										
(*1) PM = ábhar cáithneach, OGC = comhdhúile gásacha orgánacha, CO = aonocsaid charbóin, NOx = ocsaíd nítrigine. (*2) Ní gá ach amháin má úsáidtear fachtóirí ceartúcháin F(2) nó F(3).											

Arna shíniú le haghaidh agus thar ceann an mhonaróra ag:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski



Ficha de produto em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/1185 da Comissão, de 24 de abril de 2015, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica dos aquecedores de ambiente a combustíveis sólidos.

Identificador(es) do modelo:	DRUK/DOP/MBZ/G, DRUK/DOP/MBZ/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/G/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/L/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BA1, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/G/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG, DRUK/DOP/MBZ/P/BS/SG/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF, DRUK/DOP/MBZ/PF/BA1, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK, DRUK/DOP/MBZ/PF/BLACK/DG, DRUK/DOP/MBZ/PF/DG										
Função de aquecimento indireto: [sim/não].	NÃO										
Saída direta de calor:	13.0	(kW)									
Saída de calor indireta:	N/A	(kW)									
Combustível	Combustível recomendado (apenas um):	Outro(s) combustível(is) adequado(s)	η [%]:	Emissões de aquecedores de ambiente com potência térmica nominal (1)				Emissões de aquecedores de ambiente com potência térmica mínima(1) (2)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
Toros de madeira com teor de humidade ≤ 25 %	SIM	NÃO	71.0	27	46	1094	119				
Madeira prensada com um teor de humidade < 12 %.	NÃO	NÃO									
Outra biomassa de madeira	NÃO	NÃO									
Biomassa não lenhosa	NÃO	NÃO									
Antracite e hulha magra	NÃO	NÃO									
Coque metalúrgico	NÃO	NÃO									
Semi-coque	NÃO	NÃO									
Hulha	NÃO	NÃO									
Briquetes de lenhite	NÃO	NÃO									
Briquetes de turfa	NÃO	NÃO									
Briquetes mistos de combustíveis fósseis	NÃO	NÃO									
Outros combustíveis fósseis	NÃO	NÃO									
Mistura de briquetes de biomassa e de combustíveis fósseis	NÃO	NÃO									
Outras misturas de biomassa e combustível sólido	NÃO	NÃO									
Características de desempenho quando utilizado apenas com o combustível recomendado											
Parâmetro	Designação	Valor	Unidade	Parâmetro	Designação	Valor	Unidade				
Energia térmica				Eficiência útil (poder calorífico no estado de funcionamento)							
Potência térmica nominal	P _{nom}	13.0	kW	Eficiência útil à potência térmica nominal	η _{th, nom}	81.0	%				
Potência térmica mínima (indicativa)	P _{min}	ND	kW	Eficiência útil à potência térmica mínima (indicativo)	η _{th, min}	ND	%				
Consumo de eletricidade para uso próprio				Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente (selecionar uma opção)							
Na potência térmica nominal	e _{l, max}	0.0	kW	saída de calor de fase única sem controlo da temperatura ambiente	NÃO						
Na potência térmica mínima	e _{l, min}	0.0	kW	pelo menos duas fases manuais sem controlo da temperatura ambiente	NÃO						
No modo de espera	e _{l, sb}	0.0	kW	controlo mecânico da temperatura ambiente através de um termostato	NÃO						
Necessidade de energia da chama piloto fixa				controlo eletrónico da temperatura ambiente	NÃO						
Necessidade de energia da chama piloto (se aplicável)	P _{pilot}	ND	kW	controlo eletrónico da temperatura ambiente com controlo horário diurno	NÃO						
				controlo eletrónico da temperatura ambiente com controlador semanal	NÃO						
				Outras opções de ajuste (podem ser seleccionadas várias)							
				controlo da temperatura ambiente com deteção de presença	NÃO						
				controlo da temperatura ambiente com deteção de janela aberta	NÃO						
				opção de controlo remoto	NÃO						
Dados de contacto:		Kratki.pl Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedliński, 0048 48 389 99 19									

(*1) PM = partículas, OGC = compostos orgânicos gasosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de azoto.

(*2) Exigido apenas se forem utilizados os factores de correcção F(2) ou F(3).

Assinado por e em nome do fabricante por:

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
K. Jankowski